




**BoFloor**  
kwaliteit die belastbaar is

## BoDeck

Kliktegels die niet verkleuren door weekmakermigratie.



BoDeck is een kunststof tegel-systeem met los te leggen kliktegels met een oppervlaktestructuur van open ribben voor professioneel als ook privé gebruik. De tegels hebben een onzichtbaar verbindingssysteem en zijn op elke vlakke en dragende ondervloer, zeer eenvoudig en snel te leggen.

Deze klikbare vloeren zijn zeer licht (slechts ca. 460 gram per tegel) maar kunnen toch met de auto worden bereden. De open ribben zorgen ervoor dat water of vloeistoffen direct onder de tegels kunnen stromen en geven de ruimte een moderne, hightech uitstraling. U kunt dus gemakkelijk een zwart-wit geblokt vlagpatroon leggen. De BoDeck tegel is eenvoudig te combineren met onze BoDiamond tegel met traanplaat-look.

## Los te leggen

BoDeck tegels worden altijd los gelegd (zonder verlijming), waardoor vloeren zeer snel en zonder veel voorbereidend werk, zonder geluid en met minimale bedrijfsonderbreking kunnen worden gelegd. Bovendien kan de vloer gedemonteerd worden en is daardoor steeds opnieuw te gebruiken. Indien de tegels op bitumen of kunststof dakbedekking geplaatst worden adviseren wij altijd om eerst een laag 6 mm rubbergranulaat-mat als ondervloer geplaatst worden. Hiermee worden ook kleine onregelmatigheden in de ondergrond opgevangen.

## Eigenschappen

- Geen verkleuring door rubber banden of rubber onderdelen
- Zeer licht in gewicht, maar toch te berijden
- Open oppervlakte structuur waardoor water gelijk wegvloeit
- Los te leggen op de betreffende ondervloer
- Er zijn geen voorwerkzaamheden noodzakelijk
- Direct belastbaar en gebruiksklaar
- Geen of minimale bedrijfsonderbreking
- Demontabel en opnieuw te gebruiken
- Bestand tegen olie, benzine, remvloeistoffen
- Hoge geluidsisolatie
- Zeer moderne uitstraling
- UV-stabiel


## Toepassingen

- Garages
- Oldtimerstallingen
- Werkplaatsen
- Showroom / Winkel
- Kantoor
- Beurs / Stand
- Fitnesscenter
- Pitbox bij racesport
- Motormat
- Balkons
- Galerijen
- Terrassen

## Technische gegevens

Verbinding	Klikverbinding (hidden joint)
Afmeting	400 x 400 mm
Dikte	18 mm
Gewicht	460 gram per tegel
Materiaal	Polypropyleen
Oppervlaktestructuur	Open ribben
Stabiliteit	-20 tot +70° C
Belasting	Tot 25 ton per m <sup>2</sup>
Brandgedrag	B1fl-S1 Moeilijk ontbrandbaar
Onderkant	Met ventilatie
Geschikt voor vloerverwarming	Ja
Geschikt voor indoor gebruik	Ja
Geschikt voor outdoor gebruik	Ja
Toebehoren	oploop/overgangsprofiel en passend hoekstuk, dilatatieprofiel

## Kleuren



## Meer informatie?

Indien u meer informatie wenst over ons of onze producten, neem dan contact met ons op via telefoonnummer (+31)045-5322277 of stuur ons een email : [info@bofloor.biz](mailto:info@bofloor.biz)



a Havikweg 17  
6374 AZ Landgraaf (NL)

Industrieterrein Abdissenbosch  
Parkstad 3381

t (+31)045-5322277  
e [info@bofloor.biz](mailto:info@bofloor.biz)

[www.bofloor.nl](http://www.bofloor.nl)