



**BoFloor**  
kwaliteit die belastbaar is

## BoSoft

Rubberen valbrekende tegels



BoSoft rubberen tegels zijn veelzijdige en duurzame tegels die ideaal zijn voor gebruik onder speeltoestellen op speelplaatsen, in speeltuinen, maar ook op balkons, terrassen, galerijen en sportscholen. Deze waterdoorlatende tegels worden vervaardigd uit geperst rubbergranulaat, wat zorgt voor een veilige en antislip vloerafwerking. De tegels zijn ontworpen met een noppenstructuur aan de onderkant om optimale afwatering te garanderen. BoSoft rubberen tegels bieden een veilige en duurzame vloeroplossing voor diverse toepassingen. Ze voldoen aan de hoogste normen voor veiligheid en kwaliteit, waardoor ze een uitstekende keuze zijn voor uw projecten.

### Installatie

De BoSoft rubberen tegels kunnen eenvoudig zonder verlijming op de bestaande ondergrond worden gelegd. Ze zijn gemakkelijk op maat te snijden met een scherp mes of een decoupeerzaag.

De tegels kunnen op verschillende manieren met elkaar worden verbonden.

- Koud tegen elkaar leggen
- Onderling verbinden met Hightack-lijm
- Onderling koppelen met pen-gat verbinding

### Eigenschappen

- Slijtvast
- Snel en eenvoudig te installeren
- Schok- en geluidsabsorberend
- Waterdoorlatend
- Vocht- en vorstbestendig
- Antislip
- Valbrekend

### Toepassingen

- Speelplaatsen
- Kinderdagverblijven
- Scholen
- Terrassen
- Balkons
- Galerijen
- Sportscholen

## Technische gegevens

Afmetingen BoSoft	Gewicht per tegel	HIC (meter)
2x50x50 cm	3,78 kg	0,6
2,5x50x50 cm	4,5 kg	0,6
3x100x100 cm	19,1 kg	1
3x50x50 cm	4,78 kg	1
4x100x100 cm	24,4 kg	1,4
4x50x50 cm	6,38 kg	1,4
5x100x100 cm	29,7 kg	1,7
5x50x50 cm	8 kg	1,7
6x100x100 cm	38,2 kg	1,9
6x50x50 cm	9,55 kg	1,9
7x100x100 cm	45,6 kg	2,2
7x50x50 cm	11,4 kg	2,2
8x100x100 cm	48,7 kg	2,5
8x50x50 cm	12,2 kg	2,5

### Technische specificaties BoSoft

Verbinding	pen-gat verbinding
Materiaal	Rubbergranulaat


## Kleuren



Zwart



Grijs



Groen



Roodbruin

## Kleurvariatie

Houd er rekening mee dat de kleuren van de tegels kunnen afwijken van de getoonde afbeeldingen. Vooraf gestuurde kleurmonsters dienen puur als indicatiewaarde, en daadwerkelijk geleverde tegels kunnen licht variëren in kleur.

## Meer informatie?

Indien u meer informatie wenst over ons of onze producten, neem dan contact met ons op via telefoonnummer (+31)045-5322277 of stuur ons een email : [info@bofloor.biz](mailto:info@bofloor.biz)



a Havikweg 17  
6374 AZ Landgraaf (NL)

Industrieterrein Abdissenbosch  
Parkstad 3381

t (+31)045-5322277  
e [info@bofloor.biz](mailto:info@bofloor.biz)

[www.bofloor.nl](http://www.bofloor.nl)