



Bofloor
kwaliteit die belastbaar is

BoClip BF10

Los legbare kliktegel voor
het echt zware werk.



BoClip BF10 is een kunststoftegel-systeem uit los-legbare kliktegels met een neutrale vloeilijn (uit het midden uitwaaijende) (GL) oppervlaktestructuur. De tegels hebben een onzichtbaar klik-verbindingssysteem (hidden-joint).

Deze alleskunner is een echte probleemplosser. De tegels overbruggen scheuren en oneffenheden. Dus optimaal voor op ondervloeren die beschadigd, vochtig of vervuild zijn. Kortom de oplossing voor alle locaties waar andere vloersystemen niet toepasbaar zijn of waar de vloeren extreem zwaar belast en bereiden worden. De klikverbinding is zo ontworpen dat de tegels in 'wild verband' geplaatst kunnen worden, waardoor weer extra stabiliteit ontstaat en niet te onderschatten er veel minder snijverlies is.

Los leggen

Deze 10 mm tegels zijn bedoeld om los te leggen. In sommige gevallen, zoals bij veel direct zonlicht, zwaar heftruck-verkeer of vloeistofdichtheid in horecagebieden, is het te adviseren om de tegels volledig met een 2K-PU lijm te verlijmen. Een andere methode om ervoor te zorgen dat de tegels ook bij intensieve belastingen goed blijven liggen is het gebruik van een fixeermiddel. De tegels liggen goed vast en kunnen toch steeds opgepakt worden.

Eigenschappen

- Los legbaar over de bestaande ondervloer (ook vervuilde of kapotte vloeren)
- In 'wild verband' te leggen
- Geen voorwerkzaamheden of hak- en breekwerk noodzakelijk
- Meteen belastbaar en gebruiksklaar
- Geen of minimale bedrijfsbelemmering
- Geschikt voor zeer intensieve belasting met heftrucks of stapelaars
- Eenvoudig vloeistofdicht te maken (zonder speciaal gereedschap)
- Demontabel en verhuisbaar
- Hoge geluidsisolatie en ergonomisch
- Antislip (R12)
- Eenvoudig reinigen en onderhouden
- Een perfect alternatief voor keramische tegels, coatings of betonverf
- Kunnen zeer goed in eigen beheer geplaatst worden, zo bespaart u kosten

Toepassingen

- Industrie hallen
- Magazijnen
- Werkplaatsen
- Logistieke centra
- Chemische industrie
- Vliegtuighangaars
- Fabrieken
- Drukkerijen
- Machinefabrieken
- Petrochemische industrie
- Metaal werkplaatsen
- Productiebedrijven
- Horeca

Vloeistofdicht

Deze tegels hebben een unieke klikverbinding en zijn nagenoeg waterdicht. Wordt er een 100% vloeistofdichtheid verlangd dan kan dit heel eenvoudig bereikt worden zonder specialistisch gereedschap. In de speciale lip van de klikverbinding MS Polymeer-kit of koudlasmiddel aanbrengen en de vloer is vloeistofdicht.


Technische gegevens

Verbinding	Klikverbinding (hidden joint)
Afmeting	500 x 500 mm
Dikte	10 mm
Gewicht	3,2 kg per tegel
Materiaal	Recycling PVC (volgens REACH-en CE-normen geproduceerd)
Oppervlaktestructuur	GL : Vloeilijn
Hardheid	92 Shore A
Antislip	R12
Brandgedrag	B1fl-S1 Moeilijk ontbrandbaar
Onderkant	Glad
Geschikt voor vloerverwarming	Ja
Thermisch lasbaar	BoClip BF10 : Niet lasbaar (alleen met koud lasmiddel) BoClip BF10 Las : Wel lasbaar met 5 mm lasveter
Toebehoren	Overgangsprofiel, plinten, sanitaire holle plinten


Weekmakermigratie

bij grijze kunststof tegels kunnen rubberbanden of rubberdoppen bruine vlekken veroorzaken dit kan ook gebeuren bij kruiden of bepaalde kleurstoffen die gebruikt worden in levensmiddelen.


Kleuren



Zwart



Antraciet



Grijs

Meer informatie?

Indien u meer informatie wenst over ons of onze producten, neem dan contact met ons op via telefoonnummer (+31)045-5322277 of stuur ons een email : info@bofloor.biz



a Havikweg 17
6374 AZ Landgraaf (NL)

Industrieterrein Abdissenbosch
Parkstad 3381

t (+31)045-5322277
e info@bofloor.biz

www.pvctegelshop.nl
www.pvctegel.nl