



Bofloor

kwiteit die belastbaar is

BoTile

Los legbare design kliktegel voor projektgebruik, maar ook geschikt voor particuliere toepassingen!



Vloerrenovaties in winkels, restaurants of kantoren zijn met deze klik-tegels, zonder overlast, uit te voeren. Een vloer gelegd met deze groot-formaat kliktegels is in een mum van tijd klaar en meteen te gebruiken. Dus een bedrijfsonderbreking is er niet of wordt tot het absoluut minimale beperkt!

De tegels kunnen heel eenvoudig en snel weer opgepakt worden en eventueel elders herplaatst, dus een optimale en duurzame investering voor huurobjecten, tijdelijke huisvesting of beurspresentaties. De tegels zijn gemaakt van glasvezelversterkt pvc met een 0.7 mm toplaag en voorzien van een beschermende PUR-coating. De zwaluwstaart puzzelverbinding sluit perfect en is bijna niet zichtbaar (afhankelijk van de lichtinval). De tegels hebben een moderne design-betonlook-natuursteen of houtstructuur.

Los leggen

Deze kliktegels zijn bedoeld om los te leggen (zonder verlijming) wat in de praktijk betekent dat er geen voorwerkzaamheden of hak- en breekwerk noodzakelijk zijn. De tegels kunnen dus zonder geluidsoverlast en met geen of slechtst minimale bedrijfsonderbreking geplaatst worden. Daarnaast kan de vloer steeds weer opgepakt worden en eventueel meeverhuizen. Dat heet duurzaam investeren!

Eigenschappen

- Los legbaar over de bestaande ondervloer
- Moderne uitstraling
- Goed sluitende zwaluwstaartverbinding
- Geen voorwerkzaamheden of hak- en breekwerk noodzakelijk
- Meteen belastbaar en gebruiksklaar
- Geen of minimale bedrijfsbelemmering
- Demontabel en verhuisbaar
- Intensief belastbaar
- Warmte-isolerend, geluiddempend en ergonomisch
- Antislip (R10)
- PUR-oppervlaktebehandeling voor eenvoudig reinigen en onderhoud
- Een perfect alternatief voor keramische tegels, coatings of betonverf

Toepassingen

- Bedrijfsruimtes
- Winkels
- Showrooms
- Kantoren
- Scholen
- Kinderdagverblijven
- Hotels
- Sportscholen
- Fitnesscentra
- Beursstands
- Shop-in-Shop presentaties
- Woningen


Lijmen

In sommige gevallen, zoals bij veel direct zonlicht of intensief rolverkeer, is het te adviseren om de tegels volledig met een 2K-PU-lijm te verlijmen. Een andere methode om ervoor te zorgen dat de tegels ook bij intensieve belastingen goed blijven liggen is het gebruik van een fixeermiddel. De tegels liggen goed vast en kunnen toch steeds opgepakt kunnen worden.

Technische gegevens

Verbinding	Zwaluwstaartverbinding
Afmeting	960 x 960 mm
Dikte	5 mm
Gewicht	8 kg per tegel
Materiaal	Phthalat-vrij PVC (volgens REACH-en CE-normen geproduceerd)
Oppervlaktestructuur	Smooth
Hardheid	92 Shore A
Antislip	R10
Brandgedrag	B1fl-S1 Moeilijk ontbrandbaar
Onderkant	Glad
Geschikt voor vloerverwarming	Ja
Oppervlaktebehandeling	PUR
Weekmakermigratie	Rubberbanden of rubberdoppen kunnen in de gekleurde tegels bruine vlekken veroorzaken. Ook bepaalde kruiden uit levensmiddelen.

Kleuren



Meer informatie?

Indien u meer informatie wenst over ons of onze producten, neem dan contact met ons op via telefoonnummer (+31)045-5322277 of stuur ons een email : info@bofloor.biz



a Havikweg 17
6374 AZ Landgraaf (NL)

Industrieterrein Abdissenbosch
Parkstad 3381

t (+31)045-5322277
e info@bofloor.biz

www.pvctegelshop.nl
www.pvctegel.nl