

# Technische gegevens RP 25

Poets- en onderhoudsmiddel  
speciaal voor de hoogwaardige kunststof  
trapeuningprofielen

## Bedoeld gebruik:

Poets- en onderhoudsmiddel RP 25 wordt aanbevolen voor het reinigen en polijsten van onze trapeuningprofielen.

## Voordelen:

Bij gebruik op trapeuningprofielen zorgt het speciale combinatieproduct RP 25 ervoor dat het oppervlak van de kunststof leuning grondig gereinigd en tegelijkertijd gepolijst wordt, waardoor onmiddellijk een zichtbaar glanseffect ontstaat. Dit sluit eventuele open poriën op het oppervlak van de leuning en biedt extra bescherming tegen vuil.

## Verbruik:

Afhankelijk van het type en de maat van het trapeuningprofiel en het aantal keren dat het wordt gebruikt, is de inhoud van 250 ml voldoende voor ongeveer 30 - 45 meter kunststof leuning.

## Verwerking:

Gebruik een niet-pluizende, lichtgekleurde katoenen doek gedrenkt in RP 25 en veeg het oppervlak indien mogelijk in één richting schoon. Laat het product eerst uitvloeien en afhankelijk van het resultaat kun je het proces herhalen om een perfect gereinigd en glanzend oppervlak te krijgen.

## Let op:

De verwerkingstemperatuur moet minstens 15 - 20°C zijn. Het product is licht ontvlambaar: Houd het tijdens het werken uit de buurt van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur of andere ontstekingsbronnen. Niet roken tijdens het aanbrengen. Vermijd inademing van damp of aerosol en werk alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte. Gebruik beschermende handschoenen.

## Opslag:

Goed afgesloten bewaren bij een bewaartemperatuur tussen 5°C en 25°C.

