



BoFloor
kwaliteit die belastbaar is

BoTiendra

Designtegel voor commerciële toepassingen.



De uitstraling van een vloer heeft een enorme impact op het welbevinden van klanten of bezoekers. De juiste vloer optimaliseert dit aangename gevoel. De BoTiendra design-kliktegels zijn vanuit dit oogpunt ontwikkeld. De combinatie van 5 mm dik pvc-draagmateriaal met een 2,8 mm design-toplaag zorgt voor een optimale contact-geluidsisolatie. Deze eigenschap gecombineerd met het feit dat er geen voegen zijn zorgen ervoor dat winkelwagens en karren bijna geruisloos en zonder geratel over de vloer rijden. In tegenstelling tot keramische tegels of coatings zullen deze tegels niet barsten of scheuren. De gesloten oppervlaktestructuur met een PU-beschermlaag zorgt ervoor dat vlekken snel en eenvoudig te verwijderen zijn. Voor onderhoud en reinigen kunnen alle gebruikelijke hulpmiddelen, zoals schrob- en boenmachines, gebruikt worden.

Leggen met minimale overlast of bedrijfsonderbreking

De kliktegels zijn snel en eenvoudig te plaatsen. De dagelijkse werkzaamheden worden zo min mogelijk (of zelfs helemaal niet) verstoord tijdens de renovatie van uw vloeren. Deze kunststof designtegels met steen-hout-of betonlook zijn meteen (zelfs tijdens de montage) beloop- en rijdbaar. De montage kan ook in fases uitgevoerd worden, een enorm voordeel ten opzichte van keramische tegels of coatings. Deze PVC-klik tegels zijn speciaal ontwikkeld om het loopverkeer van bezoekers en belasting met winkelwagens en palletstapelaars te trotseren.

Eigenschappen

- Zeer slijtvast
- Los te leggen
- Direct belastbaar en gebruiksklaar
- Geen of slechts minimale bedrijfsbelemmering
- Hygiënisch
- Eenvoudig te reinigen en onderhouden
- Intensief belastbaar, ook met winkelwagens of palletwagens
- Optimale geluidsisolatie en akoestiek verbetering
- Antislip
- Ergonomisch
- Moderne, eigentijdse uitstraling
- Grote keuze in dessins die onderling goed te combineren zijn

Toepassingen

- Supermarkt
- Bouwmarkt
- Werkplaatsen
- Showroom / Winkel
- Kantoor
- Horeca
- Sportscholen
- Tankstations
- Openbare gebouwen
- Museums
- Entree of inpandige galerij
- Garages

Montage

De speciale, onzichtbare, klikverbinding van deze tegels maakt het mogelijk om heel snel een nieuwe vloer te leggen, en meestal zelfs zonder te verlijmen. Een vloersysteem bij uitstek geschikt om in eigen beheer te plaatsen. Hierdoor kunt u uw nieuwe vloer leggen op de momenten dat het u het best uit komt. Dit leggen kan daardoor ook in verschillende fases gebeuren. Dus zelf leggen en zonder bedrijfsonderbreking: dat betekent 2x besparen op de kosten.

Technische gegevens

Verbinding	Klikverbinding (onzichtbaar)
Afmeting	457 x 457 mm
Dikte	7,8 mm
Gewicht	12.5 kg per m2
Materiaal	Toplaag: 2,8 mm designvinyl (waarvan 0,7 mm slijtlaag) Drager: PVC (volgens REACH-en CE-normen geproduceerd)
Optiek	Betonlook-houtlook- of natuursteenlook
Hardheid	92 Shore A
Antislip	DS
Brandgedrag	B1ff-S1 Moeilijk ontbrandbaar
Geschikt voor vloerverwarming	Ja
Weekmakermigratie	Rubberbanden of rubberdoppen kunnen in de gekleurde tegels bruine vlekken veroorzaken. Dit kan ook gebeuren met bepaalde kruiden uit levensmiddelen.

Kleuren



Meer informatie?

Indien u meer informatie wenst over ons of onze producten, neem dan contact met ons op via telefoonnummer (+31)045-5322277 of stuur ons een email : info@bofloor.biz



a Havikweg 17
6374 AZ Landgraaf (NL)

Industrieterrein Abdissenbosch
Parkstad 3381

t (+31)045-5322277
e info@bofloor.biz

www.bofloor.nl